



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° DoP\_033\_05\_2019

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo : **BINDER**
2. Usi previsti : **Adesivo cementizio normale**
3. Fabbricante : **MAGIX MALTE s.r.l Via Benedetto Croce, 2 - 70024 Gravina in Puglia(Ba)**
4. Mandatario: **Non applicabile**
5. Sistema di VVCP : **Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 12004:2017**
7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Classe Adesivo	C1	<b>UNI EN 12004:2017</b>
Adesione a trazione iniziale	1,1 N/mm <sup>2</sup> -FP: A	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	0,7 N/mm <sup>2</sup> -FP: A	
Adesione a trazione dopo azione del calore	0,5 N/mm <sup>2</sup> -FP: A	
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	1,0 N/mm <sup>2</sup> -FP: A	
Tempo aperto	20 minuti	
Scivolamento verticale	± 0,25 mm	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento UE n 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indicato

**Firmato a nome e per conto del produttore da:**

Santeramo Lorenzo – **Amministratore Unico**

Gravina in Puglia(BA) , 24/05/2019

## BINDER



**Magix malte srl**

Via Benedetto Croce 2  
70024 Gravina in Puglia  
16

**DoP\_033\_05\_2019**

EN 12004-2017  
BINDER

Adesivo cementizio C1

Classe adesivo	C1
Adesione iniziale	1,1 N/mm <sup>2</sup> FT:A
Adesione immersione acqua	0,7 N/mm <sup>2</sup> FT:A
Adesione dopo fuoco	0,5 N/mm <sup>2</sup> FT:A
Adesione ciclo gelo-disgelo	1,0 N/mm <sup>2</sup> FT:A
Tempo aperto	20 min
Scivolamento verticale	± 0,25 mm
Durabilità	NPD
Sostanze Pericolose	Vedi MSDS