



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° DoP\_046\_05\_2019

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo : **IC**
2. Usi previsti : **Malta da intonaco cementizia per ogni sorta di supporto.**
3. Fabbricante : **MAGIX MALTE s.r.l Via Benedetto Croce, 2 - 70024 Gravina in Puglia(Ba)**
- 4 . Mandatario: **Non applicabile**
5. Sistema di VVCP : **Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-1:2016**
7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	<b>UNI EN 998-1:2016</b>
Adesione	$> 0,2 \text{ N/mm}^2$ -FP: B	
Assorbimento d'acqua	W0	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu = 15/35$ (valore tabellare)	
Conducibilità termica	$\lambda = 0,46 \text{ W/mK}$ (valore tabellare)	
Durabilità della malta	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento UE n 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indicato

**Firmato a nome e per conto del produttore da:**

Santeramo Lorenzo – **Amministratore Unico**

Gravina in Puglia(BA) , 24/05/2019

IC

	
<b>Magix malte srl</b> Via Benedetto Croce 2 70024 Gravina in Puglia 19 <b>DoP_046_05_2019</b>	
EN 998-1:2016 IC  Intonaco per scopi generici GP	
Reazione al fuoco	Classe A1
Adesione	>0,2 N/mm <sup>2</sup> FT:A
Assorbimento d'acqua	W0
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu = 15/35$
Conducibilità termica	$\lambda = 0,46$ W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze Pericolose	Vedi MSDS