



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° DoP_043_05_2019

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo : **MRC**
2. Usi previsti : **Malta da muratura cementizia per il ripristino dei blocchi autoclavati.**
3. Fabbricante : **MAGIX MALTE s.r.l Via Benedetto Croce, 2 - 70024 Gravina in Puglia(Ba)**
4. Mandatario: **Non applicabile**
5. Sistema di VVCP : **Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 1504-3:2015**
7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 1504-3:2015
Resistenza a compressione	Classe R1	
Aderenza	1,1 Mpa	
Contenuto cloruri	0,03 % Cl	
Assorbimento capillare	NPD	
Durabilità della malta	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento UE n 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indicato

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Santeramo Lorenzo – **Amministratore Unico**

Gravina in Puglia(BA) , 24/05/2019

MRC



Magix malte srl

Via Benedetto Croce 2
70024 Gravina in Puglia
19

DoP_043_05_2019

EN 1504-3:2015
MRC

Malta da ripristino non strutturale

Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	Classe R1
Aderenza	1,1 N/mm ²
Contenuto di cloruri	0,03 %
Assorbimento d'acqua	NPD
Durabilità	NPD
Sostanze Pericolose	Vedi MSDS

MRC



Magix malte srl

Via Benedetto Croce 2
70024 Gravina in Puglia
19

DoP_043_05_2019

EN 998-2:2016
MRC

Malta da muratura per scopi generici GP

Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	M10
Resistenza al taglio iniziale	0,3 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	W0
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu = 15/35$
Conducibilità termica	$\lambda = 0,73 \text{ W/mK}$
Durabilità	NPD
Sostanze Pericolose	Vedi MSDS